

DIE WARTUNG

KAZUBA



KazubaTM

in Deutschland:
www.NOWATO.com

WARTUNG

Um die Zufriedenheit der Nutzer sicherzustellen, sollte grundsätzlich die Anzahl der verfügbaren Toiletten der Frequentierung des Standortes angemessen sein. Außerdem steht die Dimensionierung der gesamten Toilettenanlage im direkten Zusammenhang mit der Wartungshäufigkeit.

Häufigkeit

Die Anzahl der notwendigen Wartungen wird maßgeblich durch die Nutzungsfrequenz bestimmt. Je nach Situation liegt diese zwischen 1 Mal alle 3 Jahre bis zu 1 Mal pro Monat. Bei einer jährlichen Besucherzahl zwischen 10.000 und 15.000 Personen sollte mit 1 bis 2 Wartungen pro Jahr gerechnet werden.

Kontrolle

Das Niveau der Flüssigkeit und der Korb müssen regelmäßig kontrolliert werden. Die visuelle Kontrolle erfolgt durch die Wartungsklappe des STK (siehe Wartungshandbuch).

Sollte Müll in den Feststoffkorb gelandet sein, entsteht keine Beeinträchtigung der Anlage.

Flüssigkeit

Wenn aufgrund der Nutzungsfrequenz die Flüssigkeit nicht vollständig verdunsten kann und der obere Flüssigkeitspegel erreicht ist, muss der Tank geleert werden. Die Leerung wird durch ein Saugfahrzeug eines lokalen Fachbetriebs durchgeführt.

Feststoffe

Die Feststoffe werden entweder kompostiert, separat entsorgt oder bei der Leerung des Tanks durch das Saugfahrzeug aufgesaugt.

Reinigung

Dank der unempfindlichen Konstruktionsmaterialien kann die Kabine sehr leicht gereinigt werden. Auch ein Hochdruckreiniger kann dazu eingesetzt werden (siehe Option Hochdruckreiniger).

