



PRODUKTBLATT WIESE · Einstreutoilette mit 80L-Behälter



Toilette WIESE 80 Liter

Mit viel Liebe zum Detail konzipiert, ist die Komposttoilette WIESE ohne Werkzeug auf- und abmontierbar. Die besonders verarbeiteten Details wie das Hebedach, der Schließmechanismus der Tür durch ein Gewicht, der im Sitzbrett integrierte Mülleimer oder das Ablagebrett mit Metallstab fürs Toilettenpapier, verleihen ihr Komfort und Eleganz.

KOMFORTABEL · ELEGANT · FLEXIBEL

Die Komposttoilette WIESE funktioniert mit einem 80 Liter Behälter und mit Einstreu, nach dem Prinzip einer Einstreu-Toilette mit Mischbehälter. Mit etwa 100 möglichen Nutzungen pro Behälter ist sie ideal für den privaten Garten oder abgelegene Gelände.



Die Komposttoilette WIESE funktioniert ohne Wasser und ohne Abwasseranschluss. Die Zugabe von Einstreu bindet den Geruch und nimmt die Flüssigkeit auf. Die Komposttoilette WIESE überzeugt nachhaltig.

Eigenschaften

Materialien

- Zur Wahl: in Dreischichtplatte Lärche oder Fichte
- Dach aus lichtdurchlässigen Doppelstegplatten und Holz
- Lackierte Boden- und Sitzfläche für eine leichte Reinigung




Maße

- Maße ohne Dach (B x L x H): 100 x 120 x 215 cm
- Maße mit Dach (B x L x H): 110 x 147 x 223 cm
- Breite der Tür: 70 cm
- Hinterklappe 55 cm hoch, 88 cm breit, öffnet von unten nach oben
- Auch in Sondermaße mit Fläche B120 x T140 cm erhältlich

Ausstattung

- Spezialschrauben für eine Montage ohne Werkzeug
- Wartungsklappe hinten für das leichte Entnehmen der Sammelbehälter
- 80-Liter-Sammelbehälter aus Kunststoff mit Deckel
- Lichtdurchlässiges Dach mit Hebefunktion
- Drehschloss mit Rot/Grün-Anzeige und Notfallöffnung
- Ablagefläche mit integriertem Toilettenpapierspender
- Türschließsystem durch Gewicht
- Anleitung zur Nutzung der Komposttoilette



Standard Zubehör WIESE

- Thermo-Toilettensitz, auch in Winter angenehm wohltemperiert
- Kleiderhaken
- Ösen für Vorhängeschloss zum Abschließen von Außen
- 60L Papiersack, extrastark und wiederverwendbar – als Einstreubehälter

- Kleine Schaufel aus Kunststoff, grün – für das Einstreumaterial
- Handbesen aus Buchenholz und Arenga für das Sitzbrett. **In Sachsen hergestellt.**

Optionen

- Alternativ zum thermositz wählbar: Hochwertiger OLFA-Toilettensitz aus retikuliertem Holz, lackiert, abklippbar: in verschiedenen Farben
- Zweifache Lasur der Außenflächen (Farbe *Eiche*) sowie einfache Lasur der Innenflächen (farblos)
- Urin-Trenneinsatz von Trobolo, grau oder weiß
- Einstreukiste aus Fichte oder Lärche
- Zusätzlicher 80-Liter-Sammelbehälter mit Deckel, aus Kunststoff
- wenn Standardmaße: Bodenrahmen aus verzinktem Stahl
- wenn Sondermaße: mit Handwaschbecken, innen, oder außen mit optionaler seitlicher Überdachung.



Empfehlung für die Langlebigkeit Ihrer Toilette

Bitte beachten: Sollten Sie eine unbehandelte Toilettenkabine bestellen ist bei Erhalt der Toilette die Holzbehandlung der Außenflächen mit einer Lasur oder mit einem Öl zum Schutz des Holzes erforderlich. Die Behandlung der Innenflächen mit einer durchsichtigen Lasur z.B. ist optional.

Bei Fichtenholz ist eine Vorbehandlung zweck Bläue-Schutz empfohlen.

Handarbeit

Die Toilette WIESE wurde mit **Gartenfrosch** entwickelt. Hergestellt in der Holzwerkstatt von **Facettenwerk** in Aarbergen (Hessen).

www.gartenfrosch.com
www.facettenwerk.de

Funktionsweise Komposttoilette mit 80L

Mit 80 L Mischbehälter und Einstreu, nach dem Prinzip der  **Biokontrollierte-Einstreu-Toilette**.

Hier werden alle Reststoffe inkl. Urin in einem 80 L Sammelbehälter unter dem Toilettensitz aufgefangen. Nach jedem Toilettengang wird Einstreu benutzt. Ein 80 L Behälter reicht etwa für 100 Nutzungen. Bei 10 Nutzenden, die die Toilette täglich einmal aufsuchen, würde er also für etwa 10 Tage reichen. Er kann einfach entleert werden und man kann auch zusätzliche Behälter dazu kaufen, damit der Austausch unkomplizierter läuft und die vollen Behälter eventuell auch länger zwischengelagert werden können, bevor sie auf den Kompost oder die Verwertungsanlage kommen.

URL Produktblatt Einstreutoiletten:  https://www.nowato.com/wp-content/uploads/nowato-produktblatt-biokontrollierte-streutoilette-pdf-5-seiten_compressed.pdf

LIEFERUNG & INSTALLATION

Die Toilette wird abmontiert auf Palette per Spedition bis zur Bordsteinkante geliefert. Der Kunde übernimmt den Transport bis zur geplanten Stelle und die Montage.

Auf Anfrage und je nach Entfernung, können Lieferung und Montage von unserer Werkstatt in 65326 Aarbergen übernommen werden.

Spedition + Paketversand

➔ Das Toilettenhäuschen wird ⚠ als Bausatz ⚠, abmontiert und als relativ großes Frachtstück auf Palette geliefert:

Outdoor Komposttoilette Modell WIESE 80 Liter

- Maße Palette L x B x H = 2200 x 460 x 1270 mm
- Gewicht: 150 kg

Outdoor Komposttoilette Modell WIESE Sondermaße 80 Liter

- Maße Palette L x B x H = 2200 x 460 x 1500 mm
- Gewicht: 205 kg



➔ Behälter und Zubehör werden separat als Paket versendet.

Das Frachtstück sollte möglichst am Standort der Toilette angeliefert werden, da sich die schwere Palette nach Ablieferung am Stück nur mit einem Hubwagen (rollt nur auf Asphalt !) oder Gabelstapler bewegen lässt. Alternativ können die Einzelteile des Palettenpakets vom Ablieferungsort an den Aufbauort getragen bzw. anderweitig transportiert werden.

Falls der geplante Standort schwer zu finden ist bzw. keine Adresse hat, können Sie die Adresse eines Treffpunkts unweit des Standorts angeben und können dann den Fahrer bis zum Standort begleiten. Bitte beachten Sie, dass die Zufahrtswege zum Lieferort mit einem 7,5 T LKW befahrbar sind und zudem max. ca. 1 km von der angegebenen Lieferadresse entfernt sind.

Wichtig: Die Lieferung der Spedition erfolgt normalerweise bis Bordsteinkante* der angegebenen Lieferadresse. Falls der Fahrer die Ware etwas weiter entfernt abladen muss oder der Zugangsweg schwer befahrbar ist, beruht die Zulieferung auf Kulanz des Fahrers. Bitte klären Sie daher die genaue Ablieferung direkt mit dem Fahrer, wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Handhabung der Spedition bzw. des Fahrers in den einzelnen Fällen.

☎ Telefonische Avisierung:

Sobald Ihre Bestellung bei der Spedition in Zustellung ist, werden Sie von der Spedition telefonisch kontaktiert, um einen Liefertermin auszumachen.

Platz- und Flächevorbereitung

• Fläche, gerade und stabile Fläche

Der Aufbau der Toilette ist viel leichter auf flachem und geradem Boden.

• Windschutz

Achten Sie darauf, dass der Standort der Toilette gut vor starkem Wind geschützt ist. Vor allem die Türöffnung links (von vorne betrachtet) sollte, wenn möglich nicht Richtung Westen (Windseite) zeigen, sonst kann es sein, dass die Toilettentür vom Wind stark aufgeschlagen wird oder die Toilette bei Sturm gar umfällt. Sie können auch höhere Sträucher an der Westseite pflanzen oder auch einen Zaun aufstellen für mehr Windschutz, falls der Standort sehr ungeschützt ist.

Für die WIESE Toilette ist außerdem ein Stahlrahmen erhältlich, mit dem die Toilette noch besser am Boden verankert werden kann.

• Holz vor Dauernässe auf dem Boden schützen

Es ist ratsam, das Toilettenhäuschen aus Holz an den vier Ecken mit z.B. Steinplatten leicht zu erhöhen, sodass das Holz von unten abtrocknen kann, auch nach Niederschlägen wenn der Boden länger nass bleibt. Dünne Knochen- oder Steinplatten (dünn oder vertieft, damit der Einstieg in die Toilette nicht akrobatisch wird) sind z.B. geeignet.

Grundsätzlich ist es wichtig folgende Punkte bei jeder Variante zu beachten:

- An mind. 4 Ecken (je nach Größe der Toilette) sollten Stein- oder Betonplatten unterlegt werden, welche nivelliert werden müssen, damit die Toilette nicht schief steht und dadurch ungerade aufgebaut wird. Durch ungerades Aufbauen können ungewünschte Spalten zwischen den Einzelteilen entstehen und es kann die Stabilität negativ beeinflussen.

- Der Untergrund unter den Steinplatten muss so gestaltet werden, dass er nicht nachgibt. D.h. bei Unterschotterung muss darauf geachtet werden, dass der Schotter genug verdichtet wird (z.B. mit Rüttelplatte). Hier ist es auch empfehlenswert nicht zu feinen Schotter zu verwenden, da dieser eher nachgibt. Um ein Nachgeben zusätzlich zu vermeiden, empfehlen wir den Schotter auch mit z.B. Betonsteinen zu umranden.

Bei Belassen des Naturbodens ist darauf zu achten, dass er fest ist und nicht nachgeben kann.

- Daran denken, dass nicht nur die Fläche der Toilette vorbereitet werden muss, sondern auch der Bereich davor (Türöffnungsbereich) genauso wie der Bereich hinter der Toilette.

- Bei der 80L-Toilette sollte der hintere Bereich auf min. 60 cm gerade und flach sein, um die Wartungsklappe zu öffnen und das Fass gut herausnehmen zu können. Bei den Modellen WIESE und WALD öffnet sich die 52 cm hohe Wartungsklappe nach oben, bei der optionalen Wartungsklappe der WALD-barrierefrei ist die Öffnung seitlich.

- Bei der Biolan Variante mit Podest muss mind. der Urinkanister vertieft werden hinter der Toilette. Es muss genug Platz sein, damit dieser herausgenommen werden kann. Die Öffnung der Biolan zur Leerung ist in der Regel nach hinten gerichtet. Platz muss eingeplant werden, damit diese Öffnung mit einer Schaufel bequem erreichbar ist.

- Bei der Biolan Variante ohne Podest muss das ganze Biolan System vertieft werden, hier ist eine Ausschabung nötig, um an die Öffnung für die Leerung und den Urinkanister heranzukommen.

- Auf den Steinplatten, unter den Ecken der Toilette sollten kleine Holzstücke mit ca. BxLxH 60x60x15mm, am besten aus Siebdruck, platziert werden, um das Holz der Toilette vor Feuchtigkeit zu schützen. Alternativ sind hier auch 60x60mm Stücke Dachpappe verwendbar.

1. Variante ohne Fundament

Wenn die Toilette mit Steinen schon vom Boden leicht erhöht ist, muss nicht unbedingt ein Fundament darunter gelegt werden. Es reicht auch eine gerade, flache und stabile Fläche aus.

Auch um das Holz von Dauerfeuchtigkeit zu schützen sollten Gräser, die um die Toilette herum wachsen, abgeschnitten werden.

Zwischen Steinplatten und Holz sollten Holzstücke oder Dachpappe zwischengelegt werden, damit das Holz nicht Wasser zieht.

2. Variante mit Fundament

Ein Fundament mit mindestens der Grundfläche (siehe [Maße & Hinweise](#)) des Toilettenhäuschen kann vorbereitet werden.

Das Fundament kann auch nach vorne um 70-100 cm erweitern werden, um die Öffnung der Tür zu berücksichtigen, sodass der Einstieg in die Toilette angenehmer ist. Genauso kann es nach hinten um min. 60 cm erweitert werden bei der 80L Variante, für den Bereich der Wartungsklappe (Höhe der Wartungsklappe 52 cm, Öffnung nach oben).

Als Fundament ist zum Beispiel ein Untergrund aus Kies oder Mineralbeton oder auch aus Steinplatten geeignet.

Kies muss auf jeden Fall genug verdichtet werden, damit er nicht absackt. Das Fundament muss generell nivelliert werden.

Die Toilette Modell WIESE lässt sich – dank spezieller Schrauben – ohne Werkzeug montieren.

Zu berücksichtigen für die Installation

Variante mit 80-L-Mischbehälter

Merkmal	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme des Kompostbehälters über die Hinterklappe • Hinterklappe 52 cm hoch, öffnet nach oben
Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Hinter der Toilette müssen min. 60 cm frei bleiben zur Öffnung der Wartungsklappe.
Maße	<p>Höhe Dachkante vorne: 223 cm Höhe Dachkante hinten: 218 cm Fläche am Boden (B x T): 100 x 120 cm</p> <p>Maße ohne Dach (B x T x H): 100 x 120 x 215 cm Maße mit Dach (B x T x H): 110 x 147 x 223 cm Gewicht: 200 kg</p>
	<p>WIESE 80L Sondermaße / mit Überdachung fürs Handwaschbecken Grundfläche Breite 1,20 x Tiefe 1,40 m Hinzu kommt die Fläche links oder rechts daneben für das Handwaschbecken mit Überdachung; hierbei sollte man mindestens noch 50 cm zur linken oder rechten Seite der Toilette vorbereiten.</p>

Kontakt: www.nowato.com · 06960504957